



NEU NEW NEU NEW NEU NEW NEU

Überdachausführung der neuen Generation

Überdach

Schwenkwand-Getränkeaufbau mit Liftbordwandsystem

Hierbei handelt es sich um ein sehr leichtgängiges Schwenkwandaufbausystem in Überdachausführung.

Der durch eine Ober- und Unterwand horizontal geteilte Aufbau wird mittels einer Edelstahlkette, die Ober- und Unterwand miteinander verbindet, geöffnet.

Beim Öffnen der Unterwand öffnet sich gleichzeitig die Oberwand und schwenkt über das Dach.

Die einfachste und robuste Mechanik ist so konstruiert, dass das Gewicht der beiden Wände ausgeglichen ist und diese dadurch sehr leichtgängig und mühelos von Hand zu bedienen ist.

Die Vorderwand:

Rungen aus Spezialprofilen, geschraubt und galvanisch verzinkt.

2 Stirnwandstützen geschraubt und verzinkt.

Das Stirnwandpaneel besteht aus 30 mm stabilen Leichtbaupaneelen.

Die Stirnwand ist mit einem ca. 300 mm hohen Verschleißschutz aus 3 mm verzinktem Stahlblech verstärkt.

Die Rückwand:

Rungen aus Spezialprofilen, geschraubt und galvanisch verzinkt.

Rückwand kann zum Anbau einer Ladebordwand vorgesehen werden.

Die Seitenwände:

Ober- und Unterwand aus Alu-Paneelen.

Die Ober- und Unterwand ist über eine Edelstahlkette verbunden, die Oberwand wird über ein Gestänge geführt.

Die Wände sind mit einem speziellen Alu-Einfassprofil eingefasst.

Beide Seitenwände können gleichzeitig geöffnet werden.

Das Dach:

Dachlängsholme und Spriegel aus Aluminium, Dachträger vorn und hinten aus verzinktem Stahl. Dachhaut aus leicht transluzentem GFK.

Auf Wunsch mit Ladesicherungszertifikat gem. DIN EN 12642 Code XL.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0 Telefax: 07181-48209-20 E-Mail: info@pl-fahrzeugbau.de

